

DESCRIPTION :

Rymax Boreas PAO 68 est une huile de compresseur entièrement synthétique sans cendres à hautes performances utilisée dans les compresseurs rotatifs, alternatifs et centrifuges qui fonctionnent à des températures extrêmes. Il s'agit de lubrifiants à base de polyalphaoléfine (PAO). Les additifs anti-usure assurent des performances élevées, une stabilité à l'oxydation et une bonne protection contre la corrosion. Ils ont une faible volatilité, ce qui réduit l'évaporation et les problèmes d'entrée d'huile dans les processus de production.

Rymax Boreas PAO est également disponible en ISO VG-46/100.

AVANTAGES :

- Excellente stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Compatible avec les lubrifiants minéraux
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Excellente filtrabilité
- Capacité de charge élevée.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- DIN 51506 VBL/VCL/VDL
- ISO/DP 6521 DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51503-1 KAA/KE

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	68
Densité 15 °C	Kg/m3	840
Viscosité à 40 °C	cSt	70.8
Viscosité à 100 °C	cSt	11.1
Index de viscosité		148
Point d'écoulement	°C	-57
Point éclair	°C	>222