

DESCRIPTION :

Rymax Catena HT 220 est une huile de chaîne haute température entièrement synthétique, formulée pour fonctionner jusqu'à 300 °C dans une grande variété de chaînes. Elle offre d'excellentes performances sur tous les types de chaînes industrielles, y compris les chaînes à rouleaux, à douilles et à dents inversées. Elle est adaptée aux applications qui nécessitent d'excellentes propriétés anti-usure. Rymax Catena HT est également recommandée pour les systèmes de lubrification des machines de fabrication du verre et d'autres applications soumises à des températures élevées telles que les roulements de roues de chariots de fours, les roulements de ventilateurs de fours, etc. Il peut être appliqué selon plusieurs méthodes telles que l'injection conventionnelle, l'éclaboussure et la pulvérisation.

**Applications

- Industries du textile, du verre et de l'acier
- Convoyeurs à patins des équipements de peinture
- Fours
- Tous types de chaînes fonctionnant jusqu'à 300 °C.

AVANTAGES :

- Excellente résistance au feu impliquant une stabilité à des températures plus élevées
- Pas d'accumulation de carbone dur, ce qui réduit l'accumulation de résidus
- Fonctionnement plus propre contribuant à réduire les coûts d'entretien à long terme
- Augmentation de la durée de vie des chaînes.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- All types of Chains working upto 300 °C
- Excellent thermal stability

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	220
Densité 15 °C	Kg/m3	960
Viscosité à 40 °C	cSt	230
Viscosité à 100 °C	cSt	29.5
Index de viscosité		161
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	290