

DESCRIPTION :

Celestia 2 est une huile minérale légère et raffinée spécialement formulée pour les éléments de machines à grande vitesse fonctionnant dans des conditions de charge et de température moyennes. Il s'agit d'un fluide sans cendres, ce qui signifie qu'il utilise une technologie propre, sans zinc. Ce fluide polyvalent est particulièrement recommandé pour la lubrification de composants critiques tels que les broches, les roulements de convoyeurs, les roulements à rouleaux et les roulements d'embrayages automatiques. Sa polyvalence d'application permet de l'utiliser dans diverses méthodes, notamment le trempage, le goutte-à-goutte, la pulvérisation ou les systèmes de lubrification centralisés.

Il est conforme à la spécification industrielle ISO L-FC de la norme internationale ISO 6743/2.



AVANTAGES :

- Le point d'éclair supérieur à 61°C permet de ne pas le classer dans la catégorie ADR, ce qui signifie que les exigences en matière de stockage sont moins strictes.
- Biodégradable
- Économique
- Odeur agréable
- Faible perte par évaporation.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	2
Densité 20 °C	Kg/m ³	760
Viscosité à 40 °C	cSt	2.2
Couleur	Visuel	Jaune
Apparence		Huile liquide
Point d'écoulement	°C	-20
Point éclair	°C	>100