

DESCRIPTION :

Rymax Erato est une huile de turbine à haute performance, développée pour lubrifier les systèmes de circulation d'huile des installations de turbines à vapeur et à gaz les plus modernes, dans lesquelles les températures de l'huile sont souvent élevées. Elle convient également à la lubrification des systèmes hydrauliques, des compresseurs, des engrenages et des roulements, où la contamination de l'huile lubrifiante par l'eau est un problème.

Rymax Erato est également disponible en ISO VG-32/46.

AVANTAGES :

- Très bonne stabilité à l'oxydation, même à des températures très élevées
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion (métaux ferreux et non ferreux)
- Très bonne séparation de l'eau
- Bonnes propriétés anti-mousse
- Excellente capacité de séparation de l'eau conduisant à l'élimination de l'excès d'eau dans le système.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ASTM D4304 Type I
- ISO 8068:2006(E) L-TSA
- ISO 8068:2006(E) L-TGA
- ALSTOM HTGD 90117W
- BS 489:1999
- DIN 51515-1/2 TD/TG
- GB 11120-2011 L-TSA/L-TGA
- GEK
107395A/27070/28143A/32568J/4
6506E
- Siemens TLV 9013 05 (EP)
- Solar ES 9-224

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	68
Densité 15 °C	Kg/m3	862
Viscosité à 40 °C	cSt	67
Viscosité à 100 °C	cSt	9.1
Index de viscosité		113
Point d'écoulement	°C	-20
Point éclair	°C	>213