

DESCRIPTION :

Rymax Hydra HT Eco 46 est une huile hydraulique anti-usure de première qualité, utilisant une huile de base sévèrement hydrotraîtée (HT) et une technologie d'additifs sans zinc. Grâce à son excellente biodégradabilité, elle peut être utilisée dans des zones sensibles sur le plan environnemental, telles que la sylviculture, le jardinage ou les applications marines. Cette huile hydraulique garantit des performances optimales et une longue durée de vie, même à des températures élevées.

AVANTAGES :

- Protection anti-usure optimale
- Longue durée de vie (jusqu'à 10 000 heures dans le test anti-oxydation ASTM D943), trois fois plus longue que les fluides hydrauliques conventionnels
- Faibles propriétés de frottement (moins de consommation d'énergie)
- Excellent comportement à basse et haute température
- Pas de formation de boues ou de dépôts grâce à l'absence de composés aromatiques dans les huiles de base
- Convient à une utilisation dans les zones sensibles sur le plan environnemental.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 6743-4 HV
- DIN 51524 HVLP
- Denison HF-0
- Eaton (Vickers) M-2950 S
- Eaton (Vickers) I-286-S
- Bosch Rexroth
- DIN 515244 Part 3
- VDMA HEPR

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	46
Densité 15 °C	Kg/m3	840
Viscosité à 40 °C	cSt	45
Viscosité à 100 °C	cSt	8.9
Index de viscosité		183
Point d'écoulement	°C	-27
Point éclair	°C	>201