

DESCRIPTION :

Rymax Hydra XL 10W est une huile hydraulique haute performance formulée à partir d'huiles de base avancées et d'un système d'additifs équilibré conçu pour répondre à une large gamme d'exigences en matière d'équipements hydrauliques à usage intensif. Ce produit est spécialement conçu en utilisant un équilibre efficace de dispersants et de détergents métalliques combinés à des inhibiteurs pour contrôler l'oxydation, l'usure, la corrosion et la rouille. Rymax Hydra XL SAE 10W est utilisée dans une large gamme d'applications hydrauliques sur route et hors route. Rymax Hydra XL offre d'excellentes performances dans une large gamme de systèmes et de composants hydrauliques utilisant diverses conceptions multimétalliques.

**Utilisations

- Systèmes et composants hydrauliques utilisés avec les équipements des principaux fabricants américains, européens et japonais.
- Systèmes hydrauliques où l'on rencontre une large gamme de températures ambiantes
- Systèmes hydrauliques contenant des engrenages et des roulements pour lesquels de bonnes propriétés anti-usure sont requises
- Industries routières et hors-route, y compris : camionnage, construction, mines, carrières et agriculture.

AVANTAGES :

- Excellente résistance à l'oxydation à des températures élevées
- Performance efficace à basse et haute température ambiante grâce à une viscosité élevée
- Bonne protection contre la rouille et la corrosion
- Convient aux systèmes de freinage humide

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	10W
Densité 15 °C	Kg/m3	868
Viscosité à 40 °C	cSt	35.3
Viscosité à 100 °C	cSt	6
Index de viscosité		115
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	220



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CF/SF
- CAT TO-2
- CCMC G2/D2
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152D
- MTU Type 2