

DESCRIPTION :

Rymax Hydra ZF 68 est un fluide hydraulique anti-usure sans cendres et sans zinc (ZF) de haute performance élaboré pour répondre aux besoins de haute performance des systèmes hydrauliques, des transmissions de puissance mais aussi de la lubrification générale fonctionnant dans des conditions modérées à sévères. Ces fluides sont basés sur des huiles de base minérales vierges de haute qualité combinées à un ensemble d'additifs performants pour assurer une excellente stabilité thermo-oxydative, une superbe protection anti-usure pour prolonger la durée de vie des pompes et des composants et une désémulsibilité supérieure pour obtenir une séparation rapide entre l'eau et l'huile.

Rymax Hydra ZF est également disponible en ISO VG-32 et ISO VG-46.

AVANTAGES :

- Compatible avec divers métaux, y compris l'argent et l'argenture des anciennes pompes hydrauliques
- Technologie avancée sans cendres pour réduire l'impact potentiel sur l'environnement en cas de déversement
- Inhibiteurs de rouille et de corrosion spécifiques pour protéger tous les composants métalliques, même en présence d'eau
- Propriétés de libération rapide de l'air pour minimiser les risques de cavitation de la pompe
- Compatible avec la plupart des matériaux d'étanchéité utilisés dans les systèmes hydrauliques.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- DIN 51524/2 (HLP)
- AFNOR NFE 48-603 HM
- Cincinnati P-70
- Denison HF-1
- Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	68
Densité 15 °C	Kg/m3	874
Viscosité à 40 °C	cSt	69
Viscosité à 100 °C	cSt	8.5
Index de viscosité		100
Point d'écoulement	°C	-24
Point éclair	°C	>201