

### DESCRIPTION:

Rymax Zelus Sol est une huile soluble qui forme une émulsion laiteuse aux propriétés anticorrosives élevées, grâce à sa forte teneur en huile, pour protéger les éléments et les voies des machines d'usinage des métaux. Elle convient à la plupart des opérations d'usinage des métaux et des matériaux. Elle convient également à l'usinage de l'acier, du fer, de la fonte, de l'aluminium et de ses alliages. Vérifier la compatibilité avec les métaux jaunes avant utilisation.

Rymax Zelus Sol est facile à mélanger ; il suffit de l'ajouter à l'eau et de mélanger le concentré à la dilution appropriée. Ne jamais faire l'inverse car il ne formerait pas d'émulsion stable. Il est recommandé d'utiliser ce lubrifiant entre 4% et 6%. En cas d'usinage de la fonte, utiliser le produit à plus de 5 %.



### AVANTAGES :

- Ne contient pas de nitrure de sodium
- Excellentes propriétés de refroidissement
- Utilisation économique
- Ne fume pas et ne brûle pas
- Bonne durée de vie.

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

|                   | Unité |          |
|-------------------|-------|----------|
| Couleur           |       | Brunâtre |
| Densité 15 °C     | Kg/m3 | 902      |
| Viscosité à 40 °C | cSt   | 49.2     |
| Point éclair      | °C    | 100      |