

DESCRIPTION:

Rymax Alpheus XL-4 10W-30 est une huile pour moteur hors-bord 4 temps de première qualité, spécialement conçue pour les moteurs hors-bord modernes à essence et à haut rendement, refroidis à l'eau, les moteurs in-bord/hors-bord et les motomarines. Cette huile de haute qualité surpasse les exigences de performance de la spécification NMMA FC-W® de la National Marine Manufacturers Association pour les moteurs à quatre temps refroidis par eau.

Alpheus XL-4 est méticuleusement formulée pour exceller dans les conditions exigeantes de l'environnement marin, offrant une lubrification exceptionnelle et une protection supérieure contre l'usure, les dépôts, la rouille et la corrosion.

Cette huile est recommandée pour les moteurs à essence 4 temps refroidis à l'eau à haut rendement suivants, qui répondent aux exigences de leur garantie :

Moteurs hors-bord: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®.

Moteurs in-bord et hors-bord: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®.

Motomarines: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- NMMA FC-W®
- API SL

AVANTAGES:

- **Stabilité au cisaillement supérieure:** Alpheus XL-4 conserve sa viscosité même dans des conditions de forte charge et de vitesse élevée, offrant ainsi une protection exceptionnelle contre la perte de viscosité. Il en résulte une protection supérieure contre l'usure pour les moteurs soumis à des périodes prolongées d'utilisation intensive.
- Les inhibiteurs de rouille avancés présents dans Alpheus XL-4 protègent votre moteur contre la rouille et la corrosion, même dans les environnements marins difficiles avec de l'eau salée. Cela garantit la longévité et la fiabilité de votre moteur hors-bord.
- **Démarrages à froid faciles:** La bonne fluidité de l'huile à basse température facilite les démarrages à froid, permettant un allumage rapide du moteur même dans des conditions climatiques froides. Cette caractéristique améliore les performances globales du moteur et réduit l'usure pendant le démarrage.
- Alpheus XL-4 est formulé avec des agents nettoyants actifs qui maintiennent efficacement la propreté du moteur. En empêchant l'accumulation de dépôts et de boues, cette huile garantit des performances optimales du moteur et prolonge la durée de vie des composants critiques du moteur.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	873
Viscosité à 40 °C	cSt	86
Viscosité à 100 °C	cSt	12
Index de viscosité		140
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	>201