

DESCRIPTION :

Les huiles marines Rymax MarLub 1240 sont des lubrifiants de première qualité conçus spécifiquement pour les moteurs diesel à piston à vitesse moyenne utilisés dans l'industrie maritime. Ces moteurs fonctionnent généralement avec des distillats ou des carburants résiduels légers contenant jusqu'à 1,5 % de soufre. Formulée à partir d'huiles de base paraffiniques de premier ordre et d'additifs soigneusement sélectionnés, l'huile MarLub 1240 offre un mélange exceptionnel de qualités, notamment des attributs détergents, dispersants, anti-usure et résistants à l'oxydation supérieurs.

L'huile marine MarLub 1240 de Rymax est fortement recommandée pour les moteurs diesel marins à piston à haut rendement et à vitesse moyenne. Elles conviennent également à des systèmes de réduction spécifiques lorsque le fabricant de machines exige cette classe de lubrifiant. Ces huiles sont parfaitement adaptées pour répondre aux exigences des moteurs diesel à piston central à vitesse moyenne dans les applications marines.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CF
- Daihatsu
- Yanmar



AVANTAGES :

- **Propreté accrue du moteur:** Obtenez un niveau plus élevé de propreté des pistons et du carter grâce à son pouvoir détergent supérieur, contribuant ainsi à la santé globale du moteur.
- **Diminution de l'usure du moteur:** L'usure des composants du moteur est réduite grâce à des propriétés anti-usure améliorées, ce qui prolonge la durée de vie du moteur.
- **Stabilité thermique et oxydative exceptionnelle :** Excellente stabilité face aux températures élevées et à l'oxydation, garantissant des performances constantes et fiables.
- **Protection efficace contre la corrosion :** Protège les pièces du moteur contre les sous-produits corrosifs de la combustion et préserve l'intégrité des composants.
- **Séparation de l'eau et anticorrosion avancées :** Bénéficiez de caractéristiques de désémulsibilité supérieures qui séparent efficacement l'eau de l'huile, tandis que des inhibiteurs spécialisés préviennent la corrosion dans les environnements d'eau salée difficiles.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	40
Densité 15 °C	Kg/m3	898
Viscosité à 40 °C	cSt	145
Viscosité à 100 °C	cSt	14.1
Index de viscosité		95
Point d'écoulement	°C	-12
Point éclair	°C	>201
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	11.8