

DESCRIPTION :

Les huiles marines Rymax MarLub 1540 sont des lubrifiants de première qualité conçus spécifiquement pour les moteurs diesel à piston à vitesse moyenne utilisés dans l'industrie maritime. Ces moteurs fonctionnent généralement avec des distillats ou des carburants résiduels légers contenant jusqu'à 1,5 % de soufre. Formulée à partir d'huiles de base paraffiniques de premier ordre et d'additifs soigneusement sélectionnés, l'huile MarLub 1540 offre un mélange exceptionnel de qualités, notamment des attributs détergents, dispersants, anti-usure et résistants à l'oxydation supérieurs.

L'huile marine MarLub 1540 de Rymax est fortement recommandée pour les moteurs diesel marins à piston à haut rendement et à vitesse moyenne. Elles conviennent également à des systèmes de réduction spécifiques lorsque le fabricant de machines exige cette classe de lubrifiant. Ces huiles sont parfaitement adaptées pour répondre aux exigences des moteurs diesel à piston central à vitesse moyenne dans les applications marines.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- Yanmar

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	40
Densité 15 °C	Kg/m3	891
Viscosité à 40 °C	cSt	140
Viscosité à 100 °C	cSt	14.6
Index de viscosité		103
Point d'écoulement	°C	-12
Point éclair	°C	>201
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	15.5



AVANTAGES :

- **Propreté accrue du moteur:** Obtenez un niveau plus élevé de propreté des pistons et du carter grâce à son pouvoir détergent supérieur, contribuant ainsi à la santé globale du moteur.
- **Diminution de l'usure du moteur:** L'usure des composants du moteur est réduite grâce à des propriétés anti-usure améliorées, ce qui prolonge la durée de vie du moteur.
- **Stabilité thermique et oxydative exceptionnelle:** Excellente stabilité face aux températures élevées et à l'oxydation, garantissant des performances constantes et fiables.
- **Protection efficace contre la corrosion:** Protège les pièces du moteur contre les sous-produits corrosifs de la combustion, préservant ainsi l'intégrité des composants.
- **Séparation de l'eau et anticorrosion avancées:** Bénéficiez de caractéristiques de désémulsibilité supérieures qui séparent efficacement l'eau de l'huile, tandis que des inhibiteurs spécialisés empêchent la corrosion dans les environnements d'eau salée difficiles.