

DESCRIPTION :

Les huiles marines Rymax MarLub 2040 sont des lubrifiants de première qualité conçus spécifiquement pour les moteurs diesel à piston à vitesse moyenne utilisés dans l'industrie maritime. Ces moteurs fonctionnent généralement avec des distillats ou des carburants résiduels légers contenant jusqu'à 2,5 % de soufre. Formulées à partir d'huiles de base paraffiniques de premier ordre et d'additifs soigneusement sélectionnés, les huiles MarLub 2040 offrent un mélange exceptionnel de qualités, notamment des attributs détergents, dispersants, anti-usure et résistants à l'oxydation de qualité supérieure.

L'huile marine MarLub 2040 de Rymax est fortement recommandée pour les moteurs diesel marins à piston à haut rendement et à vitesse moyenne. Elles conviennent également à des systèmes de réduction spécifiques lorsque le fabricant de machines exige cette classe de lubrifiant. Ces huiles sont parfaitement adaptées pour répondre aux exigences des moteurs diesel à piston central à vitesse moyenne dans les applications marines.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CF
- Daihatsu

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	40
Densité 15 °C	Kg/m3	898
Viscosité à 40 °C	cSt	139
Viscosité à 100 °C	cSt	14
Index de viscosité		99
Point d'écoulement	°C	-12
Point éclair	°C	>201
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	20.5



AVANTAGES :

- **Pouvoir nettoyant avancé :** Une détergence exceptionnelle combat l'accumulation de suie et de boues noires, améliorant la capacité du moteur à traiter les impuretés lourdes du carburant et maintenant un environnement propre pour le moteur.
- **Protection contre la corrosion :** La formulation distinctive offre une neutralisation efficace des sous-produits acides, protégeant le moteur contre l'usure corrosive grâce à un mécanisme unique de réserve d'alcalinité.
- **Séparation efficace de l'eau :** les caractéristiques de démulsiabilité supérieures permettent de séparer efficacement l'eau de l'huile, ce qui garantit des performances de lubrification constantes.
- **Contrôle accru de l'usure :** Bénéficie d'une technologie anti-usure robuste qui assure un excellent contrôle de l'usure des pistons et de l'usure linéaire, tout en contribuant à la fiabilité des performances de l'engrenage.
- **Prolongation de la durée de vie de l'huile :** Stabilité thermo-oxydante remarquable, qui retarde considérablement la dégradation de l'huile, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'huile et d'obtenir des performances soutenues.