

DESCRIPTION :

Rymax Motrax 2T FS est un lubrifiant synthétique de haute performance, spécialement développé pour les moteurs à essence 2 temps refroidis par air à haut rendement. Sa formulation unique, basée sur des fluides de base synthétiques et des additifs de performance avancés, assure une excellente protection du moteur, une propreté et un faible dégagement de fumée, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Rymax Motrax 2T FS dépasse les dernières spécifications internationales JASO FD, ISO-L-EGD & API TC et les exigences des principaux constructeurs mondiaux de motos et de scooters à deux temps. Convient aux systèmes d'injection d'huile et de lubrification par prémélange. Suivre les recommandations du fabricant pour le rapport huile/carburant.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API TC
- JASO FD
- Husqvarna 346/372
- ISO-L-EGD
- ISO 6743-15
- Rotax 253

AVANTAGES :

- Excellente protection contre le grippage des pistons, les dépôts dans le moteur et le collage des segments.
- Pas de pré-allumage ni d'encrassement des bougies d'allumage grâce à la formule à faible teneur en cendres
- La miscibilité facile avec l'essence assure un mélange homogène stable, même à basse température ambiante.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	TSC-3
Densité 15 °C	Kg/m ³	874
Viscosité à 40 °C	cSt	49.4
Viscosité à 100 °C	cSt	9
Index de viscosité		165
Point d'écoulement	°C	-51
Point éclair	°C	92