

DESCRIPTION :

Rymax Motrax 2T SS est un lubrifiant semi-synthétique de première qualité, spécialement conçu pour les moteurs à essence 2 temps refroidis par air, équipés d'un système d'injection d'huile ou de prémélange. Rymax Motrax 2T SS est formulé à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité et d'additifs de performance uniques pour une protection exceptionnelle du moteur, une propreté et de faibles émissions de fumée. Ces excellents résultats sont obtenus dans les moteurs de motos et de scooters à deux temps, même dans des conditions d'utilisation sévères. Convient aux systèmes de lubrification par injection d'huile et par prémélange ; suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne le rapport entre l'huile et le carburant.


AVANTAGES :

- Excellente protection contre le grippage des pistons, les dépôts dans le moteur et le collage des segments.
- Pas de pré-allumage ni d'encrassement des bougies d'allumage grâce à la formule à faible teneur en cendres
- La miscibilité facile avec l'essence assure un mélange homogène stable, même à basse température ambiante.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	TSC-3
Densité 15 °C	Kg/m3	869
Viscosité à 40 °C	cSt	69
Viscosité à 100 °C	cSt	9.9
Index de viscosité		127
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	85