

DESCRIPTION :

Rymax Motrax 2T est un lubrifiant minéral de haute qualité, adapté aux moteurs 2 temps refroidis par air dans différentes applications. Notre lubrifiant est disponible en trois grades, appelés TSC-1, 2 ou 3. Selon le grade, il peut être utilisé dans différentes applications :

TSC-3 : convient aux motos, aux motoneiges, aux tronçonneuses (rapport carburant/huile supérieur à 32:1), aux moteurs refroidis par eau ne nécessitant pas d'huiles NMMA TC-W.


AVANTAGES :

- Excellente protection contre le grippage des pistons, les dépôts dans le moteur et le collage des segments.
- Pas de pré-allumage ni d'encrassement des bougies d'allumage grâce à la formule à faible teneur en cendres
- La miscibilité facile avec l'essence assure un mélange homogène stable, même à basse température ambiante.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API TC (TSC-3)
- JASO FB

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	TSC-3
Densité 15 °C	Kg/m3	873
Viscosité à 40 °C	cSt	69
Viscosité à 100 °C	cSt	9.2
Index de viscosité		108
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	>201