

DESCRIPTION :

Rymax Motrax 4T 15W-50 est une huile synthétique 4 temps pour les motos à embrayage sec ou humide. Le paquet d'additifs équilibré et les huiles de base soigneusement sélectionnées garantissent d'excellentes performances dans toutes les conditions. Elle protège parfaitement les engrenages et les embrayages humides. Grâce à sa faible volatilité, la consommation d'huile est considérablement réduite. Les joints ne sont pas affectés par Rymax Motrax 4T. Le produit prévient efficacement les problèmes de stick-slip dans les embrayages en bain d'huile.

Motrax 4T SS est également disponible en 10W-40.



AVANTAGES :

- Bonne stabilité thermo-oxydante pour contrôler l'épaississement de l'huile pendant sa durée de vie et éviter les dépôts nocifs.
- Propriétés de friction adaptées pour éliminer le patinage de l'embrayage et améliorer la conduite.
- Excellentes propriétés anti-usure pour protéger les pièces vitales du moteur et des engrenages.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SL
- JASO MA2

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	15W-50
Densité 15 °C	Kg/m3	870
Viscosité à 40 °C	cSt	126
Viscosité à 100 °C	cSt	18
Index de viscosité		155
Point d'écoulement	°C	-33
Point éclair	°C	>201