

DESCRIPTION:

Rymax Chain Lube Off Road est un lubrifiant sec et adhésif pour chaînes, formulé à base de PTFE, spécialement conçu pour être appliqué sur les chaînes de motos et autres.

Mode d'emploi

- Utiliser à température ambiante.
- Agiter avant utilisation.
- Appliquer sur la zone à protéger ou à lubrifier.
- Laisser les solvants s'évaporer, ce qui prend normalement environ 5 minutes.
- Enlever l'excès de lubrifiant avec un chiffon.
- Éviter tout excès de lubrifiant.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Film non collant : laisse un film lubrifiant non collant sur les surfaces traitées, minimisant l'adhérence de la saleté pour un fonctionnement plus propre et plus efficace.
- Lubrification sèche au PTFE : offre une lubrification sèche qui lubrifie, pénètre, protège et élimine efficacement les grincements, améliorant ainsi les performances globales de la chaîne.
- Film lubrifiant résistant : ce produit forme un film lubrifiant résistant sur les surfaces métalliques, assurant une protection durable et une fonctionnalité optimale.
- Capacités de pénétration : il excelle dans la pénétration des zones inaccessibles, atteignant même les parties les plus complexes de la chaîne pour une lubrification complète.
- Protection complète : offre une défense robuste contre l'eau, l'humidité, le sel, les alcalis et les acides, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la chaîne.
- Propriétés anticorrosion : protège activement les surfaces métalliques, améliorant encore la durabilité et la fiabilité des chaînes traitées.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		Mélange à base d'huile minérale
Densité	g/ml	0.685
Propulseur		Propane/Butane
Couleur	Visuel	Incolore - Jaune clair
Température d'application	°C	10°C to 35°C
Point d'éclair	°C	66
Teneur en COV	%	80%
Conditions de stockage	g/sec	+ 5°C to +25°C
pH		Neutre