

DESCRIPTION:

Rymax Chain Lube On Road se présente sous forme de mousse pour une couverture complète et efficace. Il continue à pénétrer dans l'ensemble de la chaîne à mesure que la mousse s'estompe, formant un film hautement lubrifiant. Ce film présente une excellente cohésion et adhérence aux surfaces métalliques, est collant et extrêmement hydrofuge.

Applications :

- Chaînes
- Transmissions à chaîne, soumises à de lourdes charges
- Convoyeurs

Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence. L'aérosol doit être à température ambiante. Température de traitement optimale : 5 à 30 °C. Agitez l'aérosol avant utilisation.

Appliquez une fine couche de graisse Rymax Chain Lube On Road. Pendant la phase d'écoulement initiale, lorsque le spray peut vraiment pénétrer dans la chaîne traitée, le spray a un effet moussant. Une lubrification optimale est obtenue après évaporation du solvant.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Propriétés de dissolution élevées
- Non conducteur
- Bonne prévention contre la corrosion
- S'utilise comme une huile, avec les propriétés d'une graisse
- Stabilité mécanique et thermique exceptionnelle
- Bonne adhérence
- Dilatant
- Empêche l'usure et le collage
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux acides et bases faibles
- Hydrofuge
- Jet pulvérisé dirigé

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		Mélange à base d'huiles synthétiques
Densité	g/ml	0.685
Propulseur		Propane/Butane
Couleur	Visuel	Incolore-Jaune clair
Température d'application	°C	10°C to 35°C
Point d'éclair	°C	66
Teneur en COV	%	80%
Conditions de stockage	g/sec	+5°C to +25°C
pH		Neutre