

DESCRIPTION:

Rymax Copper Grease est un antigrippant et un lubrifiant pour filetage à base de cuivre de première qualité qui peut être utilisé pour prévenir le grippage dans des conditions de température élevée et la corrosion. Rymax Copper Grease contient un pourcentage élevé de paillettes de cuivre microfines combinées à de la graisse semi-synthétique qui est renforcé par des inhibiteurs de rouille et de corrosion de haute qualité. La température de fonctionnement est comprise entre 40°C et + 1.100°C.

Applications

- Pièces de frein
- Ecrous de roue
- Raccords de tuyauterie
- Pièces d'échappement
- Raccords vissés exposés à des températures élevées
- Pôles de la batterie
- Filetage des bougies d'allumage

Comment l'utiliser ?

Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage et agissez en conséquence. L'aérosol doit être à température ambiante. La meilleure température de traitement se situe entre 5 et 30°C. Avant utilisation, agiter l'aérosol.

Appliquer le cuivre en spray. La propriété lubrifiante spécifique est obtenue après évaporation du solvant (environ 1 minute).



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Haute stabilité thermique
- Résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Prévention de la corrosion
- Excellente adhérence
- Empêche l'usure et le collage
- Simplifie l'enlèvement futur
- Jet dirigé

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		EP Graisse et petit cuivre
Densité	g/ml	0.653
Propulseur		Butane/propane
Couleur	Visuel	cuivre
Pression de vapeur 20 °C	Bar	3 to 4
Résistance à la température	°C	- 40°C to + 1.100°C
Teneur en COV	%	75
Rendement	g/sec	1.26