

DESCRIPTION:

Le spray PTFE Rymax est un spray PTFE invisible, polyvalent et non toxique destiné à être utilisé comme agent anti-adhérent pour les goulottes et les toboggans. Il est particulièrement adapté aux applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques ou autres industries propres où les lubrifiants humides ne peuvent être tolérés. Il fournit un film lubrifiant léger, de longue durée et totalement sec pour toutes sortes d'applications.

Applications

- Chaînes Roues dentées
- Charnières de portes Pompes à vide industrielles
- Rails Convoyeurs
- Guides de portes coulissantes Fixations
- Joints en caoutchouc pour machines (agricoles)

Comment l'utiliser ?

Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage et agissez en conséquence. L'aérosol doit être à température ambiante. La meilleure température de traitement se situe entre 5 et 30°C. Avant utilisation, agiter l'aérosol.

Appliquer le PTFE Spray en couche mince. La lubrification optimale est obtenue après évaporation du solvant.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Résistant à l'eau
- PH neutre
- Hydrofuge
- Préviend l'usure et le collage
- Excellente stabilité mécanique et thermique
- Facteur de frottement très faible
- Excellente adhérence
- Résistant aux influences météorologiques
- Résistant aux acides et bases faibles
- Structure fine (taille des particules d'environ 5 micromètres)
- Jetspray dirigé

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		Mélange à base d'huile minérale
Densité	g/ml	0.745
Propulseur		Butane / Propane
Résistant à la température	°C	-50 °C à +250 °C
Pression de vapeur 20 °C	Bar	3 to 4
Point d'éclair	°C	61
Teneur en COV	%	60
Rendement	g/sec	1.34
pH		Neutre