

DESCRIPTION:

Le dissolvant pour silicone Rymax est un produit très efficace et facile à utiliser issu de notre gamme de produits d'entretien automobile. La base hydrocarbonée de haute technologie de ce produit garantit des propriétés anti-gouttes ainsi qu'une qualité optimale. Si vous devez éliminer des résidus de silicone durci ou de polymère MS sur une grande variété de surfaces, ce produit est idéal. Compte tenu de la grande diversité des plastiques et des peintures, il est recommandé de procéder à un petit test avant d'appliquer le produit. Le produit peut également être utilisé pour une grande variété d'applications où l'élimination des résidus de silicone et de polymère MS est nécessaire, comme les anciens autocollants ou les traces de nettoyage. Le produit est prêt à l'emploi et agit rapidement.



Comment l'utiliser ?

- Appliquez le produit sur une surface sèche dans des conditions sèches.
- Utilisez un couteau tranchant pour éliminer autant que possible l'excès de mastic.
- Agitez bien le dissolvant pour mastic avant de l'appliquer.
- Appliquez le dissolvant sur la surface à nettoyer.
- Laissez agir pendant au moins 10 minutes.
- Enlevez les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un chiffon, en veillant à ce qu'il ne reste aucune trace de silicone.
- Répétez l'opération si des traces persistent.
- Rincez abondamment à l'eau pour éviter la dégradation de la surface.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Action rapide
- Ne coule pas
- Spécifique pour les silicones et les polymères MS
- Facile à utiliser

Remarque : le dissolvant pour mastic peut tacher les surfaces poreuses. Effectuez au préalable un test sur une zone peu visible afin d'éviter tout dommage potentiel sur les plastiques ou la peinture en raison de la grande variété de matériaux.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	500 ml
Base		Mélange de solvants avec additif
Densité	g/ml	0.90
Propulseur		Propane/Butane
Solubilité dans l'eau		Insoluble
Apparence	Visuel	Liquide
Point d'éclair	°C	49
Teneur en COV	%	98.1