

DESCRIPTION:

Rymax Silicone Spray est une huile de silicone à faible viscosité et à usage général. Elle peut par exemple être utilisée pour lubrifier et protéger les surfaces métalliques et non métalliques, pour l'entretien des pièces en plastique, des caoutchoucs, des charnières, des serrures, des rails domestiques, des câbles, des valves et bien d'autres choses encore. La formule puissante du spray assure une excellente lubrification sans laisser de taches.

Applications

- Convient pour la lubrification légère des métaux, des plastiques et des caoutchoucs afin de réduire la friction et l'usure des pièces mécaniques.
- Idéal pour l'application sur les rails afin d'éviter les dépôts de saleté et de graisse.
- Donne aux plastiques et aux caoutchoucs une finition brillante.

Comment l'utiliser ?

- Bien agiter la bombe avant utilisation.
- Maintenir une distance de pulvérisation de 15 à 20 cm par rapport à la zone à traiter.
- Vaporiser le produit sur les pièces propres nécessitant une lubrification.
- Éviter une lubrification excessive ; appliquer une quantité appropriée.
- Ne pas appliquer le produit sur l'équipement pendant la transformation ou le transport des aliments.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur des pièces susceptibles d'être peintes. Ne pas utiliser sur les tambours et les disques de frein.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Lubrifie efficacement les pièces mobiles.
- Réduit la friction et minimise l'usure des surfaces.
- Offre une résistance à la rouille et à la corrosion, contribuant ainsi à protéger les surfaces.
- Crée une barrière hydrofuge, empêchant les dommages causés par l'humidité.
- Offre des propriétés d'isolation électrique pour une sécurité accrue.
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- L'aérosol peut être utilisé dans n'importe quel angle (360°), ce qui permet une application facile dans différentes positions.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		Solvants organiques
Densité	g/ml	0.600
Propulseur		Propane/butane
Couleur	Visual	Transparent
Pression de vapeur 20 °C	Bar	3.0
Résistant à la température	°C	-30 to 150 °C
Teneur en COV	%	92