

DESCRIPTION :

Endurox HD 40 est développé pour les moteurs diesel et essence de grosse cylindrée, fonctionnant dans des conditions modérées à sévères. Endurox HD convient également aux moteurs stationnaires. L'huile est particulièrement adaptée aux moteurs diesel fonctionnant avec des carburants à faible teneur en soufre, mais aussi avec des carburants contenant du soufre à des niveaux élevés allant jusqu'à 1,5 %, qui sont encore largement répandus

Endurox HD est également disponible en SAE 10W/30/50/25W-60.



AVANTAGES :

- Propriétés de dispersion et de détergence élevées
- Bonnes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CF/SG
- CAT TO-2
- CCMC G2/D2
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152D
- MTU Type 2

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W
Densité 15 °C	Kg/m3	868
Viscosité à 40 °C	cSt	35.3
Viscosité à 100 °C	cSt	6
Index de viscosité		115
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	220
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	12.6