

DESCRIPTION :

Endurox HD 25W-60 a été développée pour les moteurs diesel et essence à usage intensif, fonctionnant dans des conditions modérées à sévères. Endurox HD convient également aux moteurs stationnaires. L'huile est particulièrement adaptée aux moteurs diesel fonctionnant avec des carburants à faible teneur en soufre, mais aussi avec des carburants contenant du soufre à des niveaux élevés allant jusqu'à 1,5 %, encore largement répandus.

Endurox HD est également disponible en SAE 10W/30/40/50.



AVANTAGES :

- Propriétés de dispersion et de détergence élevées
- Bonnes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Excellent stabilité thermique et à l'oxydation

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- CAT ECF-1A
- Cummins CES 20078
- Cummins CES 20077
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC-III
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	25W-60
Densité 15 °C	Kg/m3	890
Viscosité à 40 °C	cSt	242
Viscosité à 100 °C	cSt	22
Index de viscosité		122
Point d'écoulement	°C	-22
Point éclair	°C	>201
TBN (nombre total de base)	mg KOH/g	11.7



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

f www.facebook.com/rymaxlubricants

o www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB002068 Numéro de version: 4

Date:
17-12-2024