

DESCRIPTION :

Endurox HD Xxtra 15W-40 est conçu pour être utilisé dans les moteurs diesel à usage intensif. Il est produit pour résister à des conditions de fonctionnement modérées à sévères dans les régions où la teneur en soufre est faible. Endurox HD convient également aux moteurs stationnaires. Cette huile est particulièrement adaptée aux moteurs diesel fonctionnant avec des carburants à faible teneur en soufre, ainsi qu'à ceux utilisant des carburants dont la teneur en soufre peut atteindre 1,5 %. Elle convient à une utilisation tout au long de l'année dans les moteurs Euro-3, Euro-4 et Euro-5 équipés de systèmes EGR et/ou SCR.



AVANTAGES :

- Propriétés de dispersion et de détergence élevées
- Bonnes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Bonne durabilité face aux carburants diesel à haute teneur en soufre

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CI-4

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	15W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	875
Viscosité à 40 °C	cSt	100
Viscosité à 100 °C	cSt	14.5
Index de viscosité		151
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	>220
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	15