FICHE TECHNIQUE

ENDUROX SD 15W-40

Huile moteur pour usage intensif

DESCRIPTION :

L'Endurox SD 15W-40 est notre huile moteur fiable, conçue pour les moteurs diesel et essence des véhicules utilitaires. Elle a été développée conformément aux normes d'émissions Euro III, Euro II et Euro I. Elle répond à toutes les exigences de la norme API CH-4 pour les lubrifiants destinés aux moteurs à usage intensif, ainsi qu'à un large éventail de spécifications des équipementiers. Elle offre d'excellentes performances globales pour les flottes mixtes, y compris les moteurs atmosphériques et turbocompressés fonctionnant dans des conditions d'utilisation modérées à intensives. Sa formulation équilibrée assure une protection efficace contre l'usure du moteur tout en contribuant à limiter la formation de boues et de dépôts. Les huiles Rymax Endurox SD ne conviennent pas aux moteurs équipés de filtres à particules (DPF).



AVANTAGES :

- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Propriétés de dispersion et de détergence élevées, garantissant un fonctionnement propre du moteur
- Excellentes propriétés anti-usure, anticorrosion et anti-mousse
- Viscosité stable pour une lubrification fiable dans des conditions de fonctionnement variables.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CH-4/SJ
- ACEA E7
- CAT ECF-1A
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20076
- Deutz DQC III-10
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	15W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	879
Viscosité à 40 °C	cSt	102
Viscosité à 100 °C	cSt	14.30
Index de viscosité		140
Point d'écoulement	°C	-33
Point éclair	°C	220
TBN (numéro total de base)	mg KOH/g	11

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

LUB002315 Numéro de version: 1

Date: 26-10-2026