

DESCRIPTION :

Rymax Endurox XHD 15W-40 est notre huile synthétique haute performance pour moteurs diesel à faible consommation. Elle est formulée à partir d'une base synthétique hydrotraitée. Aucune condition météorologique n'est trop extrême pour son excellence tout au long de l'année, surmontant même les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Les derniers additifs MID SAPS (cendres sulfatées, phosphore, soufre) utilisés dans Endurox XHD contribuent à maintenir l'efficacité des systèmes de réduction des émissions tels que le filtre à particules diesel (DPF), utilisé par de nombreux constructeurs automobiles pour répondre aux exigences des normes Euro V et Euro VI en matière d'émissions. Rymax Endurox XHD 15W-40 améliore non seulement les performances, mais favorise également la durabilité, en réduisant les émissions et en laissant une empreinte environnementale plus légère.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API CK-4

AVANTAGES :

- Excellente protection contre le polissage des alésages
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Intervalles de vidange prolongés jusqu'à 150 000 km
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	15W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	860
Viscosité à 40 °C	cSt	104
Viscosité à 100 °C	cSt	14
Index de viscosité		140
Point d'écoulement	°C	-33
Point éclair	°C	140
TBN (nombre total de base)	mg KOH/g	8.9



RYMAX B.V.
 The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB002302 Numéro de version: 1

Date:
 14-08-2023