

DESCRIPTION :

Endurox XLD 5W-30 est notre huile diesel ultra haute performance entièrement synthétique pour moteurs lourds, développée pour répondre aux exigences de la plupart des moteurs européens modernes répondant aux normes d'émission Euro II, III, IV et V. Elle est formulée à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité et d'ensembles d'additifs avancés pour offrir une protection supérieure du moteur et prolonger de manière significative les intervalles de vidange. Elle est formulée à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité et d'additifs avancés afin d'offrir une protection supérieure du moteur et d'allonger considérablement les intervalles de vidange. Cette huile est conforme aux dernières spécifications ACEA E7 et ACEA E4 et convient aux applications lourdes et à une durée de vie prolongée dans la plupart des véhicules européens modernes.

Endurox XLD ne convient pas aux moteurs diesel équipés d'un filtre à particules diesel (DPF). Endurox XLD est également disponible en SAE 10W-40.

AVANTAGES :

- Intervalles de vidange prolongés grâce à une meilleure rétention du TBN
- Excellente capacité de traitement de la suie minimisant l'usure liée à la suie
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Excellente protection contre la rouille, la mousse et la corrosion
- Excellentes propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid facile.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA E4
- ACEA E7
- Cummins 20077
- DAF
- Deutz DQC IV-10
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- Global DHD-1
- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MTU Type 3
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

| SAE | Unité | 5W-30 |
|----------------------------|----------|-------|
| Densité 15 °C | Kg/m3 | 859 |
| Viscosité à 40 °C | cSt | 69 |
| Viscosité à 100 °C | cSt | 11.7 |
| Index de viscosité | | 166 |
| Point d'écoulement | °C | -42 |
| Point éclair | °C | 210 |
| TBN (nombre total de base) | mg KOH/g | 15.1 |



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB002037 Numéro de version: 4

Date:
17-12-2024