



HOJA TÉCNICA

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

Limpia el líquido de la transmisión automática (AT)

DESCRIPCIÓN:

El enjuague para transmisión automática Rymax es un aditivo especial formulado con un agente de limpieza altamente eficaz para limpiar el sistema de transmisión automática (AT). La limpieza del sistema ayuda a mantener un rendimiento excelente y eficiente de su sistema de transmisión. También es compatible con todos los fluidos de transmisión automática, incluidos los fluidos CVT y DCT.

¿Cómo se utiliza?

Para ser utilizado únicamente con la máquina de enjuague automático. Recomendamos la máquina de enjuague y cambio de fluido para transmisión automática Rymax. Añada siempre a la caja de cambios automática antes de cambiar el fluido de transmisión.

1. El motor y el sistema de transmisión deben mantenerse calientes y a temperatura de funcionamiento antes de iniciar el procedimiento de lavado.
2. Conecte la máquina de lavado AT.
3. Añada el contenido de una botella a la máquina de lavado AT.
4. Haga funcionar el motor durante 10-15 minutos y cambie de marcha durante ese periodo para que el líquido de lavado circule por el sistema.
5. Utilice solo el líquido ATF recomendado al llenar. Siga siempre las instrucciones del fabricante al drenar, lavar y llenar el líquido de transmisión.

Dosificación

Una botella de 500 ml trata de 8 a 12 litros de ATF. Se recomienda utilizar al 5 % por volumen.

Nota

Compruebe si el nivel de ATF es correcto una vez finalizado el procedimiento. El nivel de aceite nunca debe superar el nivel máximo de aceite en el sistema de transmisión automática durante el funcionamiento.



BENEFICIOS:

- Eliminación de la contaminación, el barniz y los depósitos de desgaste
- Movimientos de engranajes silenciosos y suaves
- Sin daños para el componente de la transmisión
- Mejora la vida útil del líquido de la transmisión automática
- Cambio de marchas fácil, suave y mejorado

PROPIEDADES TÍPICAS

Color	Unidad	Amarillo
Densidad 15 °C	Kg/m3	874
Viscosidad 40 °C	cSt	15.8
Viscosidad 100 °C	cSt	3.5
Índice de viscosidad		97
Punto de vertido	°C	0



RYMAX LUBRICANTS B.V.

The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUBO009730

Número de versión: 1

WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS

WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Fecha:
25-03-2025