

DESCRIPCIÓN:

Rymax Styx UTTO 85W es un excelente aceite hidráulico y de transmisión multifuncional para tractores. Styx UTTO es adecuado para tractores que necesitan un lubricante para el sistema hidráulico, la transmisión, el diferencial, los frenos húmedos y los embragues. Styx UTTO está formulado a partir de aceites de base mineral con aditivos especiales para mejorar la viscosimetría, contiene antifricción y extrema presión para evitar el desgaste de las superficies metálicas a altas revoluciones y cargas pesadas. Styx UTTO es apto para todos los tractores modernos. Styx UTTO también está disponible en SAE 80W.

Styx UTTO no es un aceite de motor.



BENEFICIOS:

- Rendimiento optimizado del embrague gracias a sus excelentes propiedades de fricción
- Evita el stick-slip y el ruido que lo acompaña, durante todo el año
- Muy buena estabilidad al cizallamiento
- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Muy buenas propiedades antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-4
- Allison C-4
- Case MS 1204
- Case MS 1206
- Case MS 1207
- Case MS 1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3540
- Ford M2C86A/B
- John Deere J20C
- MF M1135/1143/1145
- Volvo WB101 (97303)
- Eaton M2950S
- Eaton I-280-S
- Sauer Danfoss

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	85W
Densidad 15 °C	Kg/m3	877
Viscosidad 40 °C	cSt	74
Viscosidad 100 °C	cSt	11.2
Índice de viscosidad		142
Punto de fluidez	°C	-42
Punto de inflamabilidad	°C	>201