

DESCRIPCIÓN:

Rymax Dione BS Ready-to-use es un refrigerante y anticongelante de alto rendimiento y fácil de usar que supera los requisitos de la norma británica (BS) 6580, así como de AFNOR. Rymax Dione BS Ready-to-use ha sido diseñado para su uso durante todo el año con el fin de proporcionar una triple protección contra la congelación, el sobrecalentamiento y la corrosión, y es adecuado para su uso tanto en motores de gasolina como diésel. Se trata de un producto a base de monoetilenglicol que ha sido específicamente formulado para ser verdaderamente universal en su aplicación, proporcionando un alto grado de protección contra la corrosión para todos los sistemas de refrigeración de motores, ya sean de aluminio o de construcción ferrosa.

NOTA:

Rymax Dione BS es un refrigerante listo para usar. Este producto ya está premezclado con agua y está listo para usar, proporcionando una protección permanente y garantizada contra la congelación y una excelente refrigeración.


NIVELES DE RENDIMIENTO:

- AFNOR NF R15-601
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- BS 6580
- SAE J 1034

PROPIEDADES TÍPICAS

	Unidad	30/70
Densidad 15 °C	Kg/m3	1047
Color		Azul
pH		
Punto de congelación	°C	-37
Punto de ebullición	°C	170