HOJA TÉCNICA

DIONE HD READY-TO-USE 50/50

Refrigerante de motor concentrado y listo para usar

DESCRIPCIÓN:

Rymax Dione HD Ready-To-Use 50/50 es un refrigerante de motor y anticongelante concentrado a base de monoetilenglicol, que utiliza tecnología de inhibidores de ácidos orgánicos y no contiene aminas, fosfatos ni silicatos. Las pruebas en flotas han demostrado que, cuando se utilizan en la concentración correcta, los refrigerantes basados en la tecnología de inhibidores de ácidos orgánicos siguen proporcionando una protección eficaz contra la corrosión hasta 250 000 km en turismos y 1 000 000 km en vehículos comerciales. Se recomienda sustituir el refrigerante cuando se alcancen los kilometrajes anteriores o después de 5 años, lo que ocurra primero. Dione HD Ready-to-Use es adecuado para motores de hierro fundido de gran potencia.

Rymax Dione HD es miscible con otros refrigerantes. La recomendación general es drenar y lavar el sistema de refrigeración que contenga otros refrigerantes tradicionales antes de utilizar el Dione HD diluido. Si no se hace según la recomendación, el rendimiento y la longevidad del producto podrían verse reducidos.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- AFNOR NF R15-601
- ASTM D6210
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- CAT EC-1
- CES 14603

BENEFICOS:

- Adecuado para su uso en aplicaciones que requieren el CAT EC-1.
- Protección superior de los revestimientos de los cilindros, protegiéndolos contra los efectos de la erosión por cavitación.
- Las propiedades térmicas garantizan una refrigeración eficiente del motor sin riesgo de ebullición.
- Prevención de problemas de depósitos derivados del uso de agua dura, garantizando la limpieza y longevidad del sistema.

PROPIEDADES TÍPICAS

	Unidad	50/50
Densidad 15 °C	Kg/m3	1071
Color		Rojo
pH		
Punto de congelación	°C	-37
Punto de ebullición	°C	111

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002353
Número de versión: 1
Fecha: 24-03-2025