

DESCRIPCIÓN:

Rymax Aludax WFG 2 es una serie de grasas de calidad alimentaria formuladas con jabón complejo, aceite medicinal, paquete de aditivos firmes y lubricantes sólidos. Estas grasas complejas de aluminio están diseñadas para lubricar casi cualquier aplicación que requiera un lubricante de calidad alimentaria. Proporcionan excelentes propiedades lubricantes y una elevada resistencia al agua, lo que las hace ideales para aplicaciones que implican tanto presencia de agua como cargas elevadas. También están disponibles con los grados NLGI 00, 0 y 1.

Esta grasa es adecuada para su uso en cojinetes que funcionen en un intervalo de temperaturas de -20 a 150 °C y son especialmente útiles para lubricar cadenas o cadenas transportadoras en condiciones muy húmedas, como las que suelen darse en operaciones de embalaje y mataderos. Rymax Aludax WFG 2 puede utilizarse en válvulas de agua o grifos, proporcionando una lubricación de larga duración a las piezas más críticas.

Aplicaciones:

- Adecuado para la lubricación general y de cojinetes en la industria alimentaria.
- También puede utilizarse para guías de deslizamiento y cadenas.
- Además, es eficaz para lubricar válvulas de agua y grifos, proporcionando una lubricación de larga duración a las piezas más críticas.

PRESTACIONES:

- Excelentes propiedades lubricantes y alta resistencia al agua
- Excelente bombeabilidad que lo hace adecuado para sistemas centralizados
- Adecuado para rodamientos altos de carga media

PROPIEDADES TÍPICAS

	Unidad	Aluminium complex
NLGI grade		2
Color		Blanco
Líquido base		Mineral
Viscosidad del aceite base @ 40 °C	cSt	220
Densidad @ 20°C	Kg/m3	862
Penetración 60 golpes		265-295
Carga de soldadura de 4 bolas	Kg	350
Punto de caída	°C	>250
Temperatura	°C	-20 to 130 °C (Max 150 °C)
Aprobación NSF		Pending



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 6743/9: L-XBCHB2
- DIN 51825: KP2K-20