



Aceite totalmente sintético de calidad alimentaria para compresores y bombas de vacío

HOJA TÉCNICA

BOREAS FS FG 150

DESCRIPCIÓN:

Rymax Boreas FS FG 100 es un tipo de aceite para compresores adecuado para aplicaciones alimentarias, formulado con fluidos base sintéticos del Grupo III y aditivos avanzados. Cuando existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos, Boreas FS FG es una elección perfecta para su uso en cualquier compresor o bomba de vacío. También está disponible para los grados ISO VG-21/46/68/100/220.

Aplicaciones:

- Puede utilizarse como lubricante para varios tipos de compresores, incluyendo compresores de tornillo, de paletas, alternativos y de pistón.
- También es adecuado como fluido lubricante para bombas de vacío.



PRESTACIONES:

- Excepcional estabilidad a la oxidación y mayor vida útil, incluso a altas temperaturas.
- Protección fiable del compresor a temperaturas elevadas.
- Garantiza seguridad adicional con puntos de inflamación y autoignición muy altos.
- Reduce la necesidad de cambios frecuentes de fluido gracias a su baja volatilidad y a los intervalos prolongados de cambio de aceite.
- Excelente resistencia de la película, antidesgaste, refrigerante, control de la carbonilla y el barniz, y control de la oxidación y la corrosión.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- NSF H1
- DIN 51506 VDL

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	150
Densidad 15 °C	Kg/m3	870
Viscosidad 40 °C	cSt	150
Viscosidad 100 °C	cSt	16.2
Índice de viscosidad		114
Punto de vertido	°C	<-30
Punto de inflamación	°C	265
Aprobación NSF		Pending



RYMAX LUBRICANTS B.V.

The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB006321

Número de versión: 1

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

Fecha:
28-08-2023