

DESCRIPCIÓN:

Rymax Atezio 8HP es un aceite de transmisión totalmente sintético desarrollado principalmente para las transmisiones ZF 8 HP, 8HP 45, 8HP 55, 8HP 70 y 8HP 90. También es adecuado para determinadas transmisiones ZF 6HP que utilizan los modelos Volkswagen y Audi. Este producto tiene un color verde distintivo que le da su propia firma, siempre reconocible como el aceite para transmisiones Rymax Atezio 8HP de alta calidad. Gracias a nuestros exhaustivos procedimientos de prueba podemos garantizar el máximo rendimiento y una alta viscosidad estable.



PRESTACIONES:

- Mayor ahorro de combustible
- Buena resistencia a la oxidación
- Excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma
- Intervalos de sustitución del aceite más largos gracias a unas características de fricción estables.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- BMW 83 22 2 152 426/ 83 22 2 305 397/ 83 22 2 289 720
- VW G 060 162/ G 055 540
- ATF SP-IV-RR

Also suitable for

- **Acura:**
Acura ATF-Z1
- **Aisin Warner:**
Aisin Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, AW-1, AW-2
- **Allison:**
Allison C-3, C-4, TES-389
- **Audi/VW:**
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
Audi/VW G 052 025 A2, G 052 055, G 052 990, G 052 162 A1/A2, G 053 025 A2, G 055 005 A/A1/A2/A6, G 055 025 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162
- **Bentley:**
Bentley PY112995PA
- **BMW:**
BMW LA2634, LT71141, ZF 5HP18FL/5HP24/5HP30, 7045E, ETL 8072B, ATF 2/3+/6/7
BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720
- **Bosch:**
Bosch TE-ML 09

NIVELES DE RENDIMIENTO:

Also suitable for

- **Jaguar:**
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, JLM 20292, K17, 8432
Jaguar 02JDE26444
- **JASO:**
JASO M315-2013 1A, 1A-LV, 2A
- **Jeep:**
JEEP ATF+3
- **Kia:**
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM
- **Land Rover:**
Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288
- **Lexus:**
Lexus JWS 3309
- **MAN:**
MAN 339A
- **Maserati:**
Maserati 231603
- **Mazda:**
Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1, N-1, 3317
- **Daimler/MB:**
MB ZF 4HP20
DTFR 38B100(MB 236.3), DTFR 13C150(236.8), DTFR 13C170(236.9), DTFR 13C110(236.11)
MB 236.5/236.6/236.7/236.12/236.14/236.15/236.17
- **Mini Cooper:**
MINI COOPER T-IV

- **Caterpillar:**
CAT TO-2
- **Chrysler:**
Chrysler ATF+/-2/+3, MS7176E
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC, AS 69 RC
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA,
68157995AA, 68157995AB, 68049954AA,
68218925AA, 68218925AB
Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV,
68171866AA/68171869AA
- **Daewoo:**
Daewoo LT 71141
- **Daihatsu:**
Daihatsu AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
- **FIAT:**
FIAT T-IV type, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6
- **Ford:**
Ford MERCON®, MERCON® LV, ATF C-ML5,
FNR5
Ford 138CJ, 166H, 922A1, 924A
Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP, XT-2-
QDX, XT-2-QSM, XL-12 - Fuso ATF-II, ATF-SPIII,
ATF-A4
- **GM:**
GM TASA, DEXRON®-II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI,
AutoTrak II
GM 1940700, 1940767, 21005966, 22717466,
88900925, 9986195, 93160393
GM/GMC/Opel/Saturn AW1, Saturn VI, 88863400,
88863401
- **Hino Blue :**
Hino Blue ribbon ATF
- **Honda:**
Honda ATF-Z1, ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type
3.1
- **Hyundai/Kia:**
Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SPH-IV, SP-IV-RR,
SP-III, Dex-II/ SP-II, NWS 9638, 040000C90SG
- **Isuzu:**
ISUZU ATF WSI
ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid,
08200-9001
- **Mitsubishi**
Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW,
J2, J3, ATF-MA1, ATF PA
- **Nissan:**
Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W
- **Opel:**
Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966, 22
17466, 88900925, 9986195
- **Porsche:**
Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF
3403-M115, T-IV, 000 043 205 09, 000 043 205
28
Porsche 999 917 547 00, Z 000169756
- **PSA:**
PSA B71 2340, Z 000169756
- **Renault:**
Renault DPO/AL4, Matic D2
Renault Samsung SATF-D
- **Saab:**
Saab T-IV, 93 165 147, 93 160 393
Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800,
93160548
- **Ssang yong:**
Ssang yong DSIH 5M-66
- **Subaru:**
Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700
- **Suzuki:**
Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF
3314, ATF 3317
- **Toyota:**
Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF
WS
- **Vickers:**
Vickers M2950-S, I-286-S
- **Voith:**
Voith 55.6335.xx (G607)
- **Volvo:**
Volvo 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE
97342, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN
31256774/31256675, PN 161621
- **ZF:**
ZF 3, 4, 6, 8 & 9 speed transmission
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

PROPIEDADES TÍPICAS

Colour	Unit	Verde
Densidad 15 °C	Kg/m3	841
Viscosidad 40 °C	cSt	26.8
Viscosidad 100 °C	cSt	6
Índice de viscosidad		189
Punto de vertido	°C	-51
Punto de inflamación	°C	200



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com

WWW.FACEBOOK.COM/RVMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RVMAXLUBRICANTS

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

LUB005117

Número de
versión:

3

Fecha
02-11-2023