

DESCRIPCIÓN:

Rymax Atezio VI MV es un líquido de transmisión (ATF) totalmente sintético especialmente desarrollado para transmisiones automáticas de General Motors, pero también para muchas otras aplicaciones como ZF de 6 a 8 velocidades o Aisin Warner AW-1. También es adecuado para sistemas de dirección asistida y algunos sistemas hidráulicos donde se requiere una buena fluidez a baja temperatura. También es adecuado para sistemas de dirección asistida y algunos sistemas hidráulicos en los que se requiere una buena fluidez a baja temperatura. Rymax Atezio VI MV cumple la especificación DEXRON VI exigida en todas las transmisiones automáticas de General Motors fabricadas a partir de 2006. Pero también cumple muchas otras especificaciones ATF recientes de Aisin-Warner, Honda, Hyundai, Jaguar, VW o los últimos fluidos ZF Lifeguard de 6 a 8 velocidades. Rymax Atezio VI MV es el fluido recomendado para rellenar las transmisiones automáticas en las que se prescribe DEXRON VI y/o DEXRON III.

PRESTACIONES:

- Punto de fluidez extremadamente bajo para permitir un cambio de marcha fácil en el arranque en frío
- Índice de viscosidad muy alto y estable
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación
- Mayor resistencia a la oxidación, al desgaste mecánico, a la corrosión y a la formación de espuma.
- Excelente estabilidad al cizallamiento



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- Aisin Warner AW-1
- Dexron VI
- Bentley Oil PY112995PA
- Chrysler 68157995AA
- DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- Ford Mercon LV
- Ford Mercon SP
- Honda ATF DW-1
- Hyundai NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- Jaguar 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- Land Rover LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

PROPIEDADES TÍPICAS

Color	Unidad	Rojo
Densidad 15 °C	Kg/m3	843
Viscosidad 40 °C	cSt	29
Viscosidad 100 °C	cSt	6
Índice de viscosidad		159
Punto de vertido	°C	-45
Punto de inflamación	°C	>201