

DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-4 80W-90 son aceites universales para transmisiones desarrollados para cajas de cambios manuales y transmisiones finales de turismos, autobuses y vehículos comerciales en los que se recomienda un API GL-4. También está disponible en SAE 85W-140. Los lubricantes Rymax Gevitro GL-4 están formulados con aceites base parafínicos y aditivos para evitar la corrosión, la oxidación y la formación de espuma.



BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Óptimas propiedades de extrema presión, proporcionando una magnífica protección contra el contacto metal con metal en las condiciones más duras
- Muy buena estabilidad térmica y a la oxidación
- Excelente compatibilidad de las juntas
- Espléndido rendimiento en todos los rangos de temperatura, para una cobertura perfecta en todas las estaciones

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-4
- MIL-L-2105

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	80W-90
Densidad 15 °C	Kg/m ³	885
Viscosidad 40 °C	cSt	138
Viscosidad 100 °C	cSt	14
Índice de viscosidad		98
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	>201