

## DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-4 85W-140 son aceites universales para transmisiones desarrollados para cajas de cambios manuales y transmisiones finales de turismos, autobuses y vehículos comerciales en los que se recomienda un API GL-4. También está disponible en SAE 80W-90. Los lubricantes Rymax Gevitro GL-4 están formulados con aceites base parafínicos y aditivos para evitar la corrosión, la oxidación y la formación de espuma.



## BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Óptimas propiedades de extrema presión, proporcionando una magnífica protección contra el contacto metal con metal en las condiciones más duras
- Muy buena estabilidad térmica y a la oxidación
- Excelente compatibilidad de las juntas
- Espléndido rendimiento en todos los rangos de temperatura, para una cobertura perfecta en todas las estaciones

## NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-4
- MIL-L-2105

## PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	85W-140
Densidad 15 °C	Kg/m3	901
Viscosidad 40 °C	cSt	400
Viscosidad 100 °C	cSt	26.4
Índice de viscosidad		95
Punto de fluidez	°C	-15
Punto de inflamabilidad	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
 The Netherlands

Delweg 8      **T** +31 (0) 316 740 856      **E** info@rymax-lubricants.com  
 6902 PJ Zevenaar      **F** +31 (0) 316 740 844      **W** www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción **LUB005006**

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

**Número de versión:** 3  
**Fecha:** 02-11-2023