

DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-5 80W-90 es un aceite mineral universal para transmisiones desarrollado para engranajes hipoides y reducción de bujes en automóviles, autobuses y vehículos comerciales donde se recomienda un API GL-5. También está disponible en 85W-140. Los lubricantes Rymax Gevitro GL-5 están formulados con aceites base parafrínicos y aditivos que brindan una excelente protección contra el contacto metal con metal de los engranajes en las condiciones operativas más severas, incluso bajo cargas de impacto.



BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
- Propiedades óptimas de presión extrema, que proporcionan una excelente protección contra el contacto de metal con metal en las condiciones más duras.
- Muy buena estabilidad térmica y a la oxidación.
- Excelente compatibilidad con sellos.
- Espléndido rendimiento en todos los rangos de temperatura, para una cobertura ideal en todas las estaciones.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-5
- MAN 342 M1/M2
- Mack GO-G
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- MIL-L-2105D
- Volvo 1273.10
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 7A
- ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C
- ZF TE-ML 16D
- ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B
- ZF TE-ML 21A

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	80W-90
Densidad 15 °C	Kg/m ³	883
Viscosidad 40 °C	cSt	130
Viscosidad 100 °C	cSt	14.1
Índice de viscosidad		105
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	>201