

DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-5 85W-140 son aceites minerales universales para transmisiones desarrollados para engranajes hipoides y reducción de cubos en turismos, autobuses y vehículos comerciales en los que se recomienda un API GL-5. También está disponible en 80W-90. Los lubricantes Rymax Gevitro GL-5 están formulados con aceites base parafínicos y aditivos que proporcionan una excelente protección contra el contacto metal-metal de los engranajes en las condiciones de funcionamiento más severas, incluso bajo cargas de choque.



BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Óptimas propiedades de extrema presión, proporcionando una magnífica protección contra el contacto metal con metal en las condiciones más duras
- Muy buena estabilidad térmica y a la oxidación
- Excelente compatibilidad de las juntas
- Espléndido rendimiento en todos los rangos de temperatura, para una cobertura perfecta en todas las estaciones

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A
- ZF-TE-ML 07A
- ZF-TE-ML 12E
- ZF-TE-ML 16B
- ZF-TE-ML 16C
- ZF-TE-ML 16D

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	85W-140
Densidad 15 °C	Kg/m ³	901
Viscosidad 40 °C	cSt	380
Viscosidad 100 °C	cSt	26
Índice de viscosidad		95
Punto de fluidez	°C	-15
Punto de inflamabilidad	°C	>201