

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-5 FS LS 75W-140 es un aceite de engranajes totalmente sintético y multiuso adecuado para turismos con diferenciales de deslizamiento limitado. Rymax Gevitro GL-5 LS 75W-140 también es adecuado para vehículos utilitarios y camiones ligeros equipados con diferenciales convencionales y de deslizamiento limitado. El modificador de fricción especial presente en el aceite mejora la tracción en el aceite y reduce el ruido.



### BENEFICIOS:

- Excelentes propiedades de fricción para proporcionar un mejor ahorro de combustible y una capacidad de cambio más suave.
- Excelentes capacidades de deslizamiento limitado para reducir las vibraciones y mejorar la tracción.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente estabilidad termooxidativa y capacidad de carga para prolongar la vida útil de los componentes de la línea de transmisión.
- Excelente estabilidad al cizallamiento para proteger contra el desgaste incluso en condiciones de funcionamiento severas.

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-5 (LS)
- BMW LS Axle
- BMW MSP/A
- GM/Opel GM 12346140
- Ford WSS-M2C192-A
- MB 235.61
- Scania STO 1:0

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	75W-140
Densidad 15 °C	Kg/m3	873
Viscosidad 40 °C	cSt	182
Viscosidad 100 °C	cSt	26.5
Índice de viscosidad		182
Punto de fluidez	°C	-48
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.  
The Netherlands

Delweg 8  
6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)

[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción LUB005013

Número de versión: 3

Fecha: 31-03-2025