

**DESCRIPCIÓN:**

Rymax Gevitro GL-5 FS LS 75W-90 es un aceite multiuso totalmente sintético para turismos con diferencial de deslizamiento limitado. Rymax Gevitro GL-5 LS 75W-90 también es adecuado para vehículos utilitarios y camiones ligeros equipados con diferenciales convencionales y de deslizamiento limitado. El modificador de fricción especial presente en el aceite mejora la tracción en el aceite y reduce el ruido.

**BENEFICIOS:**

- Excelentes propiedades de fricción para proporcionar un mayor ahorro de combustible y una capacidad de cambio más suave.
- Excelente capacidad de deslizamiento limitado para reducir las vibraciones y mejorar la tracción.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente estabilidad termo-oxidativa y capacidad de carga para prolongar la vida útil de los componentes de la transmisión.
- Excelente estabilidad al cizallamiento para proteger contra el desgaste incluso en condiciones de funcionamiento severas

**NIVELES DE RENDIMIENTO:**

- API GL-5 (LS)
- SAE J2360
- Ford M2C192-A
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105-E
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- ZF TE-ML 05D
- ZF TE-ML-21D

**PROPIEDADES TÍPICAS**

SAE	Unidad	75W-90
Densidad 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosidad 40 °C	cSt	95
Viscosidad 100 °C	cSt	15.5
Índice de viscosidad		170
Punto de fluidez	°C	-36
Punto de inflamabilidad	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
The Netherlands

Delweg 8 T +31 (0) 316 740 856 E info@rymax-lubricants.com  
6902 PJ Zevenaar F +31 (0) 316 740 844 W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/RYMAXLUBRICANTS  
 www.instagram.com/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB005027

Número de versión: 3

Fecha:  
02-11-2023