

DESCRIPCIÓN:

Rymax Gevitro GL-5 HD 85W-90 es un lubricante de alto rendimiento para engranajes que se utiliza en transmisiones de ejes de servicio pesado de vehículos comerciales y turismos y se mezcla con aceites base de alta calidad y aditivos de alto rendimiento para proporcionar una excelente protección a los componentes de los engranajes. Las excelentes propiedades de Rymax Gevitro GL-5 HD para presiones extremas le confieren una gran capacidad de carga para proporcionar una protección fiable a los componentes de los engranajes en aplicaciones con presiones y cargas de choque extremas. Proporciona una protección eficaz contra la oxidación, degradación, herrumbre y corrosión, así como una larga vida útil y bajos costes de funcionamiento. No apto para transmisiones automáticas.


BENEFICIOS:

- Excelentes propiedades antidesgaste, antioxidantes y anticorrosivas en diversas condiciones de funcionamiento.
- Minimización de la formación de lodos y depósitos gracias a su elevada estabilidad a la oxidación
- El bajo punto de fluidez facilita la puesta en marcha a bajas temperaturas ambiente
- Excelente compatibilidad con juntas
- Buenas propiedades antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-5
- MAN 342 Type M1
- MAN 342 Type M2
- DTFR 12B130 (MB 235.6)
- MIL-L-2105D
- Arvin Meritor 0-76-D
- SAE J2360
- Scania STO 1.0
- Volvo 97310
- Volvo 97316
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 12M
- ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C
- ZF TE-ML 16D
- ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B
- ZF TE-ML 21A

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	85W-90
Densidad 15 °C	Kg/m3	893
Viscosidad 40 °C	cSt	192
Viscosidad 100 °C	cSt	17.8
Índice de viscosidad		101
Punto de fluidez	°C	-27
Punto de inflamabilidad	°C	>201