HOJA TÉCNICA

GEVITRO R 75W-140

Aceite de competición totalmente sintético

DESCRIPCIÓN:

Presentamos Gevitro R 75W-140, un aceite para engranajes de competición de alta calidad diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias de las aplicaciones de competición, así como de los vehículos comerciales ligeros y pesados, y de los equipos todoterreno que funcionan en las condiciones más extremas. Este lubricante totalmente sintético para toda la línea motriz está diseñado para destacar en los escenarios de competición más exigentes. Gracias a su exclusiva tecnología de aditivos, Gevitro R permite utilizar un único lubricante en todos los ejes traseros y transmisiones manuales sincronizadas y no sincronizadas, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza un rendimiento constante en toda la línea motriz.

Formulado con aceite base PAO (polialfaolefina) de primera calidad, Gevitro R ofrece una calidad y un rendimiento excepcionales. Combinado con un paquete especial de aditivos, este aceite para engranajes ofrece una lubricación, protección y eficacia superiores para aplicaciones de competición.

Elija Gevitro R para sus necesidades de aceite para engranajes de competición y experimente las ventajas de un lubricante sintético de alta calidad diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de la competición, los vehículos comerciales y los equipos todoterreno. Ha sido rigurosamente probado y testado en renombrados eventos de automovilismo como el Gatebil Drift Festival y el Morocco Desert Challenge. Nuestros productos de la línea R son la personificación del rendimiento y la fiabilidad.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API GL-4
- API GL-5,
- API MT-1
- Arvin Meritor 0-76-N
- DAF
- IVECO
- MAN M3343S
- MAN 341 Type E3
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M3
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- MIL-PRF-2105E
- Renault B0032/2 annex 3
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12L/12N/16F/ 17B/19C/21B

BENEFICIOS:

- Excepcional estabilidad termo-oxidativa
- Excepcionales características de carga
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión
- Excelente fluidez a bajas temperaturas
- Propiedades de fricción superiores

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	75W-140
Densidad 15 °C	Kg/m3	869
Viscosidad 40 °C	cSt	196
Viscosidad 100 °C	cSt	28
Índice de viscosidad		182
Punto de fluidez	°C	-52
Punto de inflamabilidad	°C	>201

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB005028 Número de versión: 4

Fecha: 31-03-2025