

**DESCRIPCIÓN:**

Rymax Apollo FE 0W-20 es un aceite de motor totalmente sintético para motores a gasolina, GLP y diésel ligeros con o sin turbos y catalizadores donde se recomienda un aceite Fuel Economy. Ha sido desarrollado con aditivos especiales, que brindan una protección óptima durante intervalos de cambio prolongados. La familia Rymax Apollo FE contiene cuatro mezclas totalmente sintéticas: 0W-20, 0W-30, 5W-20 y 5W-30. Apollo FE garantiza una combustión más limpia, una economía de combustible mejorada (la prueba del M111 ha demostrado un ahorro de combustible de más del 3%) y bajos niveles de emisiones. Los aditivos especiales mantienen el aceite y las piezas del motor libres de lodos y depósitos. Garantiza una lubricación rápida y estable y una alta estabilidad térmica en condiciones de trabajo pesado en un amplio rango de temperaturas. El lubricante de calidad garantiza un drenaje prolongado y un bajo consumo de aceite.


**BENEFICIOS:**

- Menor consumo de combustible.
- Propiedades de arranque rápido en frío, que resulta en un menor desgaste debido a una película lubricante estable.
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza una operación limpia.
- Muy buena película lubricante a temperaturas de trabajo muy altas.
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

**NIVELES DE RENDIMIENTO:**

- API SP
- API SP-RC
- ILSAC GF-6A
- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C-947A
- GM Dexos 1 Gen 2

**PROPIEDADES TÍPICAS**

SAE	Unidad	0W-20
Densidad 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	844
Viscosidad 40 °C	cSt	44.4
Viscosidad 100 °C	cSt	8.5
Índice de viscosidad		172
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201