

DESCRIPCIÓN:

Comdax HD-B 2 es nuestra grasa lubricante espesada con complejo de litio de alta calidad y alta resistencia a base de aceite mineral. Esta grasa contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos de extrema presión y antidesgaste. El jabón complejo de litio hace que el producto sea adecuado para aplicaciones dentro de un rango de temperatura muy amplio y especialmente para aplicaciones a temperaturas elevadas. La estructura de jabón complejo también le da al producto un alto grado de estabilidad mecánica, lo que mejora el rendimiento en carcasas vibratorias y prolonga los intervalos de relubricación. Esta es una grasa universal moderna de alto rendimiento, adecuada tanto para aplicaciones industriales como automotrices. Las propiedades integrales de los productos la convierten en la opción principal para diversos tipos de aplicaciones de rodamientos, incluidas condiciones de carga pesada y picos de temperatura de hasta 220 °C.



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XC(F)DHB2
- DIN 51502: KP2N-30

BENEFICIOS:

- Muy buena protección contra la corrosión
- Buena resistencia a las cargas de impacto
- Buena resistencia térmica

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Lithium Complex
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Azul
NLGI Grade		2
Punto de caída	°C	>250
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm ² /s	220
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm ² /s	15
4 Carga de soldadura	N	6080
Penetración 60 golpes		265-295
Temperatura	°C	-30 °C to 150 °C (Max + 220 °C)