

DESCRIPCIÓN:

Rymax Bendax 2 es una grasa lubricante espesada con arcilla bentonita a base de aceite mineral. La grasa contiene antioxidantes. El espesante inorgánico, junto con la mezcla especial de aceite base, hace que el producto sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones con cargas ligeras, que funcionan a velocidad media y a temperaturas moderadas. La grasa multiusos Rymax Bendax 2 también es muy adecuada para aplicaciones industriales y de automoción. Las propiedades generales del producto lo convierten en una buena opción para diversos tipos de aplicaciones de rodamientos que funcionan en condiciones más ligeras.



BENEFICIOS:

- Sin punto de goteo
- Amplio rango de uso

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XB(F)CAA2
- DIN 51502: K2K-30

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Arcilla
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Marrón
NLGI Grade		2
Punto de caída	°C	N/A
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm ² /s	180
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm ² /s	17
4 Carga de soldadura	N	2200
Penetración 60 golpes		265-295
Temperatura	°C	-20°C to +120°C (Max +130°C)