

DESCRIPCIÓN:

Rymax Bendax MoS2-G 1 es una grasa lubricante espesada con arcilla bentonita a base de aceite mineral y polímero. Esta grasa contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y lubricantes sólidos. El contenido de grafito y disulfuro de molibdeno garantiza además la protección de la superficie en condiciones de vibración y oscilación. La grasa Rymax Bendax MoS2-G 1 es muy adecuada para aplicaciones industriales en las que existen cargas elevadas y movimientos muy lentos. La excelente capacidad de carga y la consistencia hacen que el producto sea una buena opción para engranajes abiertos muy cargados. Las grasas lubricantes con lubricantes sólidos no son adecuadas para rodamientos a altas velocidades.



BENEFICIOS:

- Excelente resistencia a las cargas de impacto
- Buena resistencia al agua
- Excelente capacidad de carga

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XA(F)CHB1
- DIN 51502: OGF1K-10

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Arcilla
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Negro
NLGI Grade		1
Punto de caída	°C	N/A
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm2/s	1500
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm2/s	67
4 Carga de soldadura	N	5500
Penetración 60 golpes		310 - 340
Temperatura	°C	-10°C to +120°C (Max +130°C)