

DESCRIPCIÓN:

Rymax Casdax LL 2 es una grasa lubricante espesada con complejo de sulfonato de calcio a base de aceite mineral. La grasa contiene antioxidantes e inhibidores de corrosión. Los aditivos de extrema presión y antidesgaste están incorporados como parte integral de la estructura jabonosa. El jabón funcional confiere al producto una excelente capacidad de carga, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con cargas pesadas. Rymax Casdax LL NLGI 2 es un producto moderno de alto rendimiento adecuado para aplicaciones industriales, marinas y todoterreno. La extrema capacidad de carga y la excelente resistencia al agua hacen que el producto sea una elección perfecta para aplicaciones con cargas pesadas en entornos calurosos o húmedos y corrosivos.



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XC(F)DIB2
- DIN 51502: K2K-30

BENEFICIOS:

- Excelente estabilidad mecánica.
- Muy buena protección contra la corrosión.
- Excelente resistencia a las cargas de impacto.

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Complejo de sulfonato de calcio
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Marrón
NLGI Grade		2
Punto de caída	°C	>280
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm ² /s	290
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm ² /s	18
4 Carga de soldadura	N	7500
Penetración 60 golpes		265-295
Temperatura	°C	-30 °C to 140 °C (Max + 180 °C)