

DESCRIPCIÓN:

Rymax Lindax MP 3 es una grasa lubricante espesada con litio a base de aceite mineral virgen. El producto es una grasa multiuso general que puede utilizarse en diversas aplicaciones dentro del rango de temperatura de funcionamiento indicado. Rymax Lindax MP 3 puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de automoción. La grasa es adecuada para una gran variedad de cojinetes lisos y de rodillos.



BENEFICIOS:

- Buena estabilidad mecánica.
- Buena resistencia al agua.
- Amplio rango de uso.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XC(F)CHA3
- DIN 51502: K3K-30

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Litio
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Marrón
NLGI Grade		3
Punto de caída	°C	>180
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm2/s	90-120
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm2/s	12
4 Carga de soldadura	N	2000
Penetración 60 golpes		220 - 250
Temperatura	°C	-20°C to +120°C (Max + 130°C)



RYMAX LUBRICANTS B.V.

The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

F www.facebook.com/rymaxlubricants

I www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

GR0070001

Número de
versión:

3

Fecha:
24-03-2025